5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
Срок службы — 25 лет.

6 МЕСЯЦ/ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Дата производства:

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи:

Подпись продавца: М.П.

Руководство по эксплуатации можно скачать на сайте изготовителя:
https://ekfgroup.com

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Производственная площадка: Россия, 601650, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Александров, ул. Институтская, зд. 3, стр. 5А

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:
ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА

ПАСПОРТ
Корпус металлический ЩРН/ЩРВ PROXIMA IP31

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Корпуса металлические серии ЩРН/ЩРВ предназначены для дальнейшей сборки щитов распределения электроэнергии, защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания.
Соответствуют ТУ 271240-112-52681400-2024.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
1. Паспорт — 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе — 1 шт.
3. Поводок заземления — 1 шт.
4. Замок металлический IP31 — 1 шт.
5. Знаки электробезопасности и маркировочные таблицы — 1 комплект.
6. Монтажный набор — 1 шт.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Продукция торговой марки EKF изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
Срок службы — 25 лет.

6 МЕСЯЦ/ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Дата производства:

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи:

Подпись продавца: М.П.

Руководство по эксплуатации можно скачать на сайте изготовителя:
https://ekfgroup.com

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Производственная площадка: Россия, 601650, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Александров, ул. Институтская, зд. 3, стр. 5А

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:
ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА

ПАСПОРТ
Корпус металлический ЩРН/ЩРВ PROXIMA IP31

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Корпуса металлические серии ЩРН/ЩРВ предназначены для дальнейшей сборки щитов распределения электроэнергии, защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания.
Соответствуют ТУ 271240-112-52681400-2024.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
1. Паспорт — 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе — 1 шт.
3. Поводок заземления — 1 шт.
4. Замок металлический IP31 — 1 шт.
5. Знаки электробезопасности и маркировочные таблицы — 1 комплект.
6. Монтажный набор — 1 шт.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Продукция торговой марки EKF изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи — 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
Срок службы — 25 лет.

6 МЕСЯЦ/ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Дата производства:

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи:

Подпись продавца: М.П.

Руководство по эксплуатации можно скачать на сайте изготовителя:
https://ekfgroup.com

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Производственная площадка: Россия, 601650, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Александров, ул. Институтская, зд. 3, стр. 5А

Импортер и представитель торговой марки EKF по рабо-те с претензиями на территории Республики Казахстан:
ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА

ПАСПОРТ
Корпус металлический ЩРН/ЩРВ PROXIMA IP31

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Корпуса металлические серии ЩРН/ЩРВ предназначены для дальнейшей сборки щитов распределения электроэнергии, защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания.
Соответствуют ТУ 271240-112-52681400-2024.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
1. Паспорт — 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе — 1 шт.
3. Поводок заземления — 1 шт.
4. Замок металлический IP31 — 1 шт.
5. Знаки электробезопасности и маркировочные таблицы — 1 комплект.
6. Монтажный набор — 1 шт.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Продукция торговой марки EKF изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатаци

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ					
Артикул	mb21-24b	mb21-24b	mb21-48b	mb11-24b	mb11-24b	mb11-24b
Номинальное напряжение, В	230/400					
Номинальный ток, А	125					
Максимальное количество модулей	24	36	48	24	36	48
Цвет RAL	RAL-7035 (шагрень)					
Покрытие	Порошковое окрашивание					
Подвод кабеля	Снизу					
Способ установки	Навесной			Встраиваемый		
Материал	Сталь					
Масса нетто ±5%, кг	3,55	4,65	5,29	3,08	4,11	4,71
Угол открытия дверей, °	120					
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP31					
Климат. исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3					
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	395x310x120	540x310x120	620x310x120	395x310x120	540x310x120	620x310x120

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ					
Артикул	mb21-24b	mb21-24b	mb21-48b	mb11-24b	mb11-24b	mb11-24b
Номинальное напряжение, В	230/400					
Номинальный ток, А	125					
Максимальное количество модулей	24	36	48	24	36	48
Цвет RAL	RAL-7035 (шагрень)					
Покрытие	Порошковое окрашивание					
Подвод кабеля	Снизу					
Способ установки	Навесной			Встраиваемый		
Материал	Сталь					
Масса нетто ±5%, кг	3,55	4,65	5,29	3,08	4,11	4,71
Угол открытия дверей, °	120					
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP31					
Климат. исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3					
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	395x310x120	540x310x120	620x310x120	395x310x120	540x310x120	620x310x120

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА

.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ					
Артикул	mb21-24b	mb21-24b	mb21-48b	mb11-24b	mb11-24b	mb11-24b
Номинальное напряжение, В	230/400					
Номинальный ток, А	125					
Максимальное количество модулей	24	36	48	24	36	48
Цвет RAL	RAL-7035 (шагрень)					
Покрытие	Порошковое окрашивание					
Подвод кабеля	Снизу					
Способ установки	Навесной			Встраиваемый		
Материал	Сталь					
Масса нетто ±5%, кг	3,55	4,65	5,29	3,08	4,11	4,71
Угол открытия дверей, °	120					
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP31					
Климат. исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3					
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	395x310x120	540x310x120	620x310x120	395x310x120	540x310x120	620x310x120

ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА