

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Крюк для плоской поверхности GHP16 EKF

1 НАЗНАЧЕНИЕ
Крюк для плоской поверхности GHP16 EKF предназначен для крепления анкерных и промежуточных зажимов на опорах или фасадах зданий. Крюк устойчив к ультрафиолетовому и солнечному излучению, высоким и низким температурам, коррозии и агрессивным атмосферным воздействиям.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

Параметры	**Значения**
Артикул	ghp-16
Разрушающая нагрузка, кН	8
Материал	Оцинкованная сталь
Масса, кг	0,65
Рабочее напряжение, кВ	до 1
Диапазон эксплуатационных температур, °С	от -60 до +50
Температура монтажа, °С	от -20 до +50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1

3 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.
Монтаж крюка для плоской поверхности осуществляется с помощью стальной бандажной ленты или шурупов.
Эксплуатацию и монтаж крюка необходимо проводить в соответсвии с климатическими условиями, указанными в разделе 2 паспорта.
Крюк ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

5 УТИЛИЗАЦИЯ
Крюк для плоской поверхности не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами! Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя крюки следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие крюка для плоской поверхности GHP16 EKF заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.
Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.
Срок службы: не менее 40 лет.

7 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Электрорешения», 127273,г.Москва, ул.Отрадная,д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7(495)788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8(800)333-88-15 (бесплатный)
Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:
ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Крюк для плоской поверхности GHP16 EKF признан годным к эксплуатации.

Дата производства: информация указана на упаковке изделия.



М. П.
Печать фирмы-продавца

Штамп технического
контроля изготовителя